



IT - pannelli da parete in fibra di poliestere con densità 40 kg/mc, spessore pannello 50 mm, bordo arrotondato in forex sp. 10 mm. Rivestimento in tessuto classe 1 standard o **KVADRAT**.. Applicazione a parete mediante velcro (retro del pannello in tessuto velcrato- parte maschio con adesivo per incollaggio a parete), distanziatori oppure a soffitto mediante cavi di acciaio o calamite.

EN - Acoustic panel, composition: polyester fiber 100% , 50 mm thickness - density of 40 Kg/m³, forex rounded edge, 10 mm thick.

Upholstery fabric standard or **KVADRAT**. Available also in C.O.M.

Use: affixed to wall with Velcro already included, wall or ceiling with a spacer, or hung from the ceiling with metallic adjustable hooks or magnets.

ES - Panel acústico, composición: fibra de poliéster 100%, espesor 50mm – densidad 40 kg/m³, borde redondeado, espesor 10 mm en forex.

Revestido en tejido standard o **KVADRAT** o tejido suministrado por el cliente.

Se puede utilizar colgado en la pared con velcro incluido, a pared o techo con distanciadores o en el techo con ganchos regulables metálicos o imanes.



COMPOSIZIONE
Composition
Composición
Composition
Zusammensetzung

1

TESSUTO
FABRIC
TELA
TISSU
STOFF

2

Fibra di poliestere 40Kg/m³
Polyester fiber 40Kg/m³
Fibra de poliéster 40Kg/m³
Fibre de polyester 40Kg/m³
Polyesterfaser 40Kg/m³

3

TESSUTO VELCRABILE
Velcrabile fabric
Tela Velcrable
Tissu velcrable
Velourbares Gewebe

