



IT - Pannelli da parete in fibra di poliestere con densità 40 kg/mc, spessore pannello 50 mm, bordo in forex. Rivestimento in tessuto classe 1 standard o **KVADRAT**. Applicazione a parete mediante velcro (retro in tessuto velcrato - parte maschio con adesivo per incollaggio a parete) oppure a soffitto mediante cavi di acciaio o calamite

EN - Acoustic panel, square or rectangular shaped.

Composition: polyester fiber, 50 mm thickness - density of 40 Kg/m³, edge in forex .

Upholstery fabric standard or **KVADRAT**. Available also in C.O.M.

Use: affixed to wall with Velcro already included, wall or ceiling with a spacer, or hung from the ceiling with metallic adjustable hooks or magnets.

ES - Panel acústico de forma cuadrada o rectangular.

Composición: fibra de poliéster, espesor 50mm – densidad 40 kg/m³, borde en forex.

Revestido en tejido standard o **KVADRAT** o tejido suministrado por el cliente. Se puede utilizar colgado en la pared con velcro incluido, a pared o techo con distanciadores o en el techo con ganchos regulables metálicos o imanes.



COMPOSIZIONE
Composition
Composición
Composition
Zusammensetzung

1
TESSUTO
FABRIC
TELA
TISSU
STOFF

2
Fibra di poliestere 40Kg/m³
Polyester fiber 40Kg/m³
Fibra de poliéster 40Kg/m³
Fibre de polyester 40Kg/m³
Polyesterfaser 40Kg/m³

3
TESSUTO VELCRABILE
Velcrabile fabric
Tela Velcrabile
Tissu velcrable
Velourbares Gewebe

