



IT - Descrizione: pannelli di forma esagonale irregolare da parete in fibra di poliestere con densità 40 kg/m^3 , spessore pannello 20-40-60 mm, bordo in forex stondato di sp 10 mm. Rivestimento in tessuto classe 1 standard o **KVADRAT**.

Applicazione mediante velcro (parte femmina cucita nel retro del pannello-parte maschio con adesivo per incollaggio a parete)

EN - Acoustic panel, 6 edge form

Composition: polyester fiber 100%, 20-40-60 mm thickness - density of 40 Kg/m^3 , edge in forex 10 mm thick

Upholstery fabric standard or **KVADRAT**. Available also in C.O.M.

Use: affixed to wall with Velcro already included.

ES - Panel acústico de forma cuadrada o rectangular.

Composición: fibra de poliéster 100%, espesor 20-40-60 mm – densidad 40 kg/m^3 , borde en forex de 10 mm, con lado redondeado.

Revestido en tejido standard o **KVADRAT** o tejido suministrado por el cliente.

Se utiliza colgado en la pared con velcro incluido.



COMPOSIZIONE
Composition
Composición
Composition
Zusammensetzung

1

TESSUTO
FABRIC
TELA
TISSU
STOFF

2

Fibra di poliestere 40Kg/m³
Polyester fiber 40Kg/m³
Fibra de poliéster 40Kg/m³
Fibre de polyester 40Kg/m³
Polyesterfaser 40Kg/m³

3

TESSUTO VELCRABILE
Velcrabile fabric
Tela Velcrabile
Tissu velcrable
Velourbares Gewebe

